

Fiche technique



Claustrât mobile à porte battante

Claustrât à Enceinte Quadrilatérale

- **Composition :**
 - Constituée de panneaux, poteaux et portes.
- **Panneaux :**
 - En tôle galvanisée d'une épaisseur de 2 mm.
 - Dotés de deux pliages (haut et bas) avec motifs découpés au laser, identiques aux motifs décrits par le client.
 - Inclus deux renforts arrière (droite et gauche) pour protéger les panneaux lors du rangement des conteneurs.
- **Poteaux :**
 - En tôle galvanisée d'une épaisseur de 2,5 mm, pliée.
 - Équipés de perçages pour l'assemblage des panneaux et de pliage de fermeture en partie haute.
- **Portes :**
 - Deux portes battantes montées sur pivots à ressort (fermeture automatique).
 - Équipées de tampons en caoutchouc anti-bruit.
 - Verrouillage en partie haute par un système de U pivotant, condamné par batteuse.
 - Inclus des pièces de dévoiement pour faciliter la sortie des conteneurs.
- **Fixation et Mobilité :**
 - L'ensemble est déplaçable et fixé au sol par vissage sur platine avec sabot de réglage de hauteur.
- **Séparation Interne :**
 - Une séparation centrale permet de maintenir les faces avant et arrière du claustrât.
- **Finition :**
 - L'ensemble est thermolaqué en deux couches : une primaire époxy et une finition en poudre polyester.
 - Couleur RAL 2900 par défaut (autres couleurs disponibles sans supplément).
- **Visserie :**
 - Toute la visserie nécessaire est zinguée et thermolaquée, fournie pour l'assemblage.
- **Dimensions :**
 - 4756 x 1365 mm permettant de ranger 6 conteneurs standard (environ 660L).

S.A.R.L GERARD Didier

Route des agals

11240 CAMBIEURE

04.68.69.00.74

Sarl.gerard@wanadoo.fr

www.dmgcreation.fr